



VANTAGGI PRODOTTO

- ▲ Permette una circolazione in tutta sicurezza su diverse strutture verticali: scale, piloni, mulini a vento, accessi ai tetti, ...
- ▲ Facilità d'installazione del carrello sul cavo, anche con i guanti
- ▲ Guida permanente del cavo: dopo l'utilizzo, l'operatore non deve rimettere il cavo nei supporti della guida
- ▲ Possiede un dispositivo di controllo della tensione
- ▲ Assorbitore d'energia all'estremità, riutilizzabile dopo la sollecitazione
- ▲ Interamente realizzato in acciaio inossidabile



CARRELLO MOBILE BLOCCANTE

Il carrello mobile CMB permette il passaggio dei supporti della linea di vita a distanza.

Il carrello mobile garantisce un bloccaggio unidirezionale.

Connessione possibile in qualsiasi punto del cavo.

Certificato EN 353-2 senza assorbitore tessile.

Può essere inserito facilmente nella parte bassa del sistema senza rimuovere il moschettone.



CMB



COMPONENTI VERTILIGNE®

Elemento alto

Estremità alta munita di aggraffatura a punti. Il suo componente in elastomeri contribuisce ad assorbire l'energia.



EVH2

Elemento intermedio mobile

Offre libertà di movimento durante lo spostamento. Fornito in 3 dimensioni di cavalletto, per adattarsi ai pioli della scala.



IMV

Elemento intermedio fisso

Fornito in 3 dimensioni di cavalletto per adattarsi ai pioli della scala.



IFV

Cavo

In inox, di diametro 8mm, 7x7. Bolduc VERTIC integrato, per una migliore tracciabilità.



CIB

Elemento basso

Permette di assicurare la pretensione del cavo e la rapida introduzione del carrello nella parte bassa.



EVB3

Pannello di sicurezza

Deve essere installato in corrispondenza dell'accesso al sistema. Permette l'identificazione e il controllo del sistema.



PS.V

PHR



Elemento di rialzo

Si fissa all'estremità alta della scala. Facilita il passaggio dell'operatore dalla scala al tetto.

SVH



Supporto alto di fissaggio

Permette il fissaggio nella parte alta delle scale. Compatibile con diversi tipi di montanti di scala.

SHL4



Supporto basso di fissaggio

Supporto regolabile con fissaggio basso sulla scala. Compatibile con diversi tipi di montanti.

SHL1



Fissaggio su paletto tubolare

Elemento standard utilizzabile su elementi alti o bassi. Regolabile in base al diametro del paletto.

BAG01 / ESC8



Raccordo serracavo

Permette di realizzare curve e cambi di direzione. Disponibile in versione smontabile o da agganciare.